

Адрес: 210605 г.Витебск, ул.Минская, 30 (завод КПД)

т./ф.: 8 (0212) 65-65-60

e-mail: [torgkpd@mail.ru](mailto:torgkpd@mail.ru)

м.т. +375-29-865-65-60



## ПРАЙС-ЛИСТ на сухие строительные смеси



№	Номенклатура	Область применения. Технические характеристики.	Вес	Кол-во мешков на паллете / в коробке	НДС	Цена	
<b>Продукция: Полы. Стяжки</b>						без НДС	с НДС
1	Praktik Базовая стяжка для пола M150 F50, 30 кг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для помещений с нормальной и повышенной влажностью, наружных работ;</li> <li>- наносится на монолитный бетон, ж/б плиту перекрытия, базовую стяжку, наливной пол, "Теплый пол"</li> <li>- слой нанесения до 80 мм;</li> <li>- вид напольного покрытия: напольная плитка, ламинат, паркетная доска, штучный паркет и выстилающие покрытия;</li> <li>- время использования готового раствора не менее 30 мин;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 10 мм - 18-20 кг;</li> </ul>	30	48	20%	4,54	<b>5,45</b>
<b>Продукция: Штукатурки цементные</b>							
2	Praktik Цементная штукатурка для внутренних и наружных работ M100, 30 кг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для помещений с нормальной и повышенной влажностью;</li> <li>- наносится на кирпичную кладку, бетон, железобетон, ячеистый бетон, цементную штукатурку, гипсокартон, ЦСП, ДСП;</li> <li>- слой нанесения до 25 мм;</li> <li>- качество поверхности: под текстурные обои, краску, финишную шпаклевку, декоративную штукатурку, керамическую плитку;</li> <li>- время использования готового раствора 3 часа;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 10 мм - 16-18 кг;</li> <li>- фракция песка до 0,63 мм</li> </ul>	30	48	20%	5,53	<b>6,64</b>
<b>Продукция: Штукатурки и шпаклевки гипсовые</b>							

3	<b>Praktik</b> <b>Гипсовая штукатурка, 30 кг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для помещений с нормальной влажностью;</li> <li>- наносится на кирпичную кладку, бетон, железобетон, ячеистый бетон, цементную и гипсовую штукатурку, гипсокартон, ЦСП, ДСП, ГКЛ швы;</li> <li>- слой нанесения до 25 мм;</li> <li>- качество поверхности: под текстурные и тонкие обои, краску, финишную шпаклевку, декоративную штукатурку;</li> <li>- время использования готового раствора 1,5 часа;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 10 мм - 9,5-10,5 кг;</li> <li>- фракция песка до 0,63 мм</li> </ul>	30	49	20%	9,14	<b>10,97</b>
4	<b>Praktik</b> <b>Гипсовая шпаклевка для машинного нанесения, М30, 30 кг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для помещений с нормальной влажностью;</li> <li>- наносится на кирпичную кладку, бетон, железобетон, газобетон, цементную штукатурку, гипсокартон, ЦСП, ДСП;</li> <li>- слой нанесения до 10 мм;</li> <li>- качество поверхности: под текстурные и тонкие обои, краску, финишную шпаклевку;</li> <li>- время использования готового раствора 2 часа;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 1 мм - 1 кг;</li> <li>- фракция песка до 0,2 мм</li> </ul>	30	49	20%	9,58	<b>11,50</b>
<b>Продукция: Полы. Ровнители</b>							
5	<b>Praktik</b> <b>Самонивелирующийся пол на цементной основе М200, 30 кг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для помещений с нормальной и повышенной влажностью;</li> <li>- применяется для финишного выравнивания монолитных и бетонных оснований, устройства наливного пола;</li> <li>- слой нанесения до 10 мм;</li> <li>- качество поверхности: под плитку, напольные покрытия, паркет, ламинат, линолеум;</li> <li>- время использования готового раствора 30 мин.;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 10 мм - 16-18 кг;</li> <li>- фракция песка до 0,63 мм</li> </ul>	30	48	20%	14,05	<b>16,86</b>
<b>Продукция: Плиточные клеи</b>							
6	<b>Praktik</b> <b>Усиленный клей для керамической плитки М50, 30 кг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для помещений с нормальной и повышенной влажностью;</li> <li>- наносится на бетон, железобетон, кирпичную кладку, цементную штукатурку и стяжку, наливные полы;</li> <li>- слой нанесения 2-6 мм;</li> <li>- время использования готового раствора 3 часа;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 3 мм - 2,5 кг;</li> <li>- фракция песка до 0,63 мм</li> </ul>	30	48	20%	7,32	<b>8,78</b>
<b>Продукция: Кладочные смеси</b>							

7	<b>Praktik</b> <b>Цементная универсальная смесь с полимерными добавками для кладочных и других общестроительных работ M100, 150, F50 , 30 кг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для внутренних и наружных работ;</li> <li>- наносится на кирпичную кладку, бетон, железобетон;</li> <li>- слой нанесения 8-12 мм;</li> <li>- время использования готового раствора 3 часа;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 10 мм - 18-20 кг;</li> <li>- фракция песка до 2,5 мм</li> </ul>	30	48	20%	4,95	<b>5,94</b>
8	<b>Praktik</b> <b>Клей для ячеистых блоков M50 F35, 30 кг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для кладки внутренних и наружных стен;</li> <li>- наносится на ячеистый бетон, силикатный кирпич;</li> <li>- слой нанесения 2-3 мм;</li> <li>- время использования готового раствора 3 часа;</li> <li>- расход сухой смеси на 1м2 при слое 3 мм - 2,5 кг;</li> <li>- фракция песка до 0,63 мм .</li> </ul>	30	48	20%	6,03	<b>7,23</b>

